

圖書館校外連線 Proxy 設定,以 Safari 瀏覽器(MAC)為例

Step 1. 請先申請您的個人 Proxy 帳密

登入大同大學<u>學生校園資訊系統(</u>教職員登入<u>校務行政系統</u>),點選電算 -- 網路服務 -- Proxy 認證申請,申請個人 Proxy 認證密碼。

所申請的認證,有效期限皆至每年的7月31日止,新學年(8月1日起)若要繼續使用,必須 再次經由該系統進行申請,如果忘記密碼,也可以透過這個校園資訊系統修改。



Step 2. 設定 Proxy 連線

一、開啟 Safari 瀏覽器後,點選【Safari】,選其中的【偏好設定】,進入設定頁面。

| Ś | Safari | 檔案 | 編輯 | | | | |
|---|-----------------------------|----------|-------|--|--|--|--|
| | 關於 Safari Safari 延伸功能··· | | | | | | |
| | 偏好設 | 定… | ¥, | | | | |
| G | 清除瀏 | 覧記錄 | | | | | |
| | 服務 | | • | | | | |
| | 隱藏 S | afari | ЖН | | | | |
| | 隱藏具 顯示全 | :他 :部 | \7 ₩H | | | | |
| | 結束 S | afari | жQ | | | | |

二、在設定頁面選擇【進階】,於進階最下方找到代理伺服器,按下【更改設定】。

| • • • | 進階 |
|---|--|
| □ □ / ♀ ♀ ↓ ♥ ↓ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● |) 〈 之 〈 · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 智慧型搜尋欄位: | 顯示完整網址 |
| 輔助使用: | 不使用小於右列的字級 9 按下 Tab 鍵來特別標明網頁上的每個項目 按 Option + Tab 鍵會特別標明每個項目 • |
| 閱讀列表: | 自動儲存文章以便離線閱讀 |
| Internet 外掛模組: | ☑ 停止外掛模組以節省電力 |
| 樣式表: | 沒有選取任何項目 |
| 預設編碼: | 繁體中文 (Big 5 HKSCS) |
| 代理伺服器: | 更改設定… |
| | - 在選單列中顯示 「開發」 選單 |

三、勾選【網頁代理伺服器(HTTP)】,並於網頁代理伺服器欄位中輸入 proxy.ttu.edu.tw: 3128,按下【好】。

| | | 網路 | | Q 搜尋 | | | |
|-------------------------------|------------|------------------|---------------|------|---|--|--|
| 🔶 Wi-Fi | | | | | | | |
| Wi-Fi TC | P/IP DNS V | WINS 802.1X | 代理伺服器 | 硬體 | | | |
| 請選取要設定的通訊協定 | E : | 網頁代理伺服器 | | | | | |
| □ 自動尋找代理伺服器 | | proxy.ttu.edu.tw | | 3128 | | | |
| □ 自動代理伺服器設定 | | ✓ 代理伺服器需 | 下密碼 | | | | |
| Ⅰ. 勾进 | (HTTPS) | 使用者名稱 ; | | | | | |
| □ FTP 代理伺服器 □ SOCKS 代理伺服器 | | 密碼: | | | | | |
| □ 串流代理伺服器(R □ Gopher 代理伺服器 | rsp) | 2. 輸入:pro | xy.ttu.edu.tw | | | | |
| □ 排除簡單的主機名稱 | | · · · | | | | | |
| 忽略這些主機與網域的作 | 代理伺服器設定: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 使用 FTP 被動模式(PASV) | | | | | | | |
| | | | | 3. | | | |
| ? | | | | 取消 | 好 | | |

四、出現登入畫面,請依個人【E-mail@前帳號】與向電算中心申請之【Proxy 密碼】進行 認證。(若未跳出帳號密碼訊息框,請先關閉瀏覽器再開啟即可。)



五、恭喜您已可使用本館提供的資料庫檢索服務。為免影響您的上網速度,不需使用本館資 源時請記得取消瀏覽器代理伺服器之相關設定。